

PRODUKT DATABLAD

CV1



TURBINE VIBRATOR

Materiale **ALUMINIUM**

Temperatur **150 °C**

Stor effekt, uden smøring, meget stille.
 Nominel frekvens 5800 ~ 46000 RMP.
 Vibrationskraft 135 ~ 10600N.
 Justerbar parameter (justere lufttryk).
 Kan anvendes i ekstremt dårligt miljø.


Turbine pneumatiske vibratorer forhindre materialer i at klæbe til sien eller trag-
 tens vægge. Særlig velegnet til fødevarer- og medicinalindustrien.

Hjulet understøttes af en helt lukket boldaksel, som er smurt. Lejet indeholder
 specielt smøringsfedt, som sikrer lang levetid og passer til forskellige installatio-
 ner.

VARENR.	VIBRATIONER			VIBRATIONSKRAFT			LUFTFORBRUG		
	TIMER/MIN			L/MIN					
	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa
CV1-1	14100	15100	16100	135	160	200	30	40	50
CV1-2	11500	12500	13500	130	165	210	30	40	50
CV1-3	35850	43000	45900	980	2100	2950	48	75	152
CV1-4	26950	34800	37600	850	1400	2450	48	75	152
CV1-5	25950	30050	39800	1450	2450	3700	125	210	280
CV1-6	16950	21800	24100	1250	2100	3150	125	210	280
CV1-7	16950	19800	23100	2180	4050	5500	188	315	465
CV1-8	11980	15600	17100	2150	3550	5600	188	315	465
CV1-9	12990	14010	16100	3400	5450	7550	335	520	755
CV1-10	7990	10100	13000	3300	5380	7180	335	520	755
CV1-11	7650	8850	9550	4350	7350	9850	428	680	960
CV1-12	5800	7550	9750	4950	7750	10600	428	680	960

Bemærkning: Ovenstående data er taget fra Kistler triaxial dynamometer på kraftig test-plattform.
 Når installationens stivhed er dårlig, vil frekvensen og effekten blive lavere.

VARENR.	A	TYKKELSE	C	D	E	F	G	H	VÆGT
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	GEVIND	GEVIND	KG
CV1-1	40	28	70	56	10	6	G1/8	G1/8	0.15
CV1-2	40	28	70	56	10	6	G1/8	G1/8	0.15
CV1-3	50	33	86	68	12	7	G1/8	G1/8	0.30
CV1-4	50	33	86	68	12	7	G1/8	G1/8	0.32
CV1-5	65	42	113	90	16	9	G1/4	G1/4	0.60
CV1-6	65	42	113	90	16	9	G1/4	G1/4	0.63
CV1-7	80	56	128	104	16	9	G1/4	G1/4	1.10
CV1-8	80	56	128	104	16	9	G1/4	G1/4	1.13
CV1-9	100	73	160	130	20	11	G3/8	G3/8	2.25
CV1-10	100	73	160	130	20	11	G3/8	G3/8	2.28
CV1-11	120	83	194	152	24	17	G3/8	G3/8	3.50
CV1-12	120	83	194	152	24	17	G3/8	G3/8	3.60



På forespørgsel:
 200 °C er til rådighed

WWW.ROYKON.COM

ROYKON A/S
 Navervej 8 · 7000 · Fredericia