

PRODUKT DATABLAD

CV2

ROYKON

KUGLE VIBRATOR

Materiale **ALUMINIUM**

Temperatur **100 °C**

Stor effekt.

Nominal frekvens 7300 ~ 35000 RMP.

Vibrationskraft 132 ~ 4100N.

Justerbar parameter (justere lufttryk).

Materiale separation, transport og komprimering, rengøring af siloer/ beholdere/ skærme og filtre. I transport kæder fremmes strømmen og problemer med blokering elimineres.


Oprettelse af vibrationskraft af legeringsboldsruller på legeringssporet . Nylon-betræk styrker kuglen der undgår støv og vand. Med vandret monteringshul på skallen som passer til forskellige installationer.

VARENR.	VIBRATIONER			VIBRATIONSKRAFT			LUFTFORBRUG		
	TIMER/MIN			L/MIN					
	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa
CV2-1	25510	31100	35100	132	249	355	85	150	190
CV2-2	22510	28100	34100	245	468	715	95	155	210
CV2-3	15100	18510	22510	320	560	875	95	160	230
CV2-4	13100	17100	19510	455	810	1110	125	210	285
CV2-5	10510	14510	16510	715	1200	1750	135	235	335
CV2-6	9210	12210	14100	925	1580	2100	165	295	420
CV2-7	7810	9710	12510	1520	2480	3250	220	380	575
CV2-8	7310	9100	10100	2050	3135	4100	265	480	678

Bemærkning: Ovenstående data er taget fra Kistler triaxial dynamometer på kraftig test-platform.

Når installationens stivhed er dårlig, vil frekvensen og effekten blive lavere.

VARENR.	A	TYKKELSE	C	D	E	F	G	H	VÆGT
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	GEVIND	KG
CV2-1	50	20	86	68	12	7	40	G1/4	0.150
CV2-2	50	20	86	68	12	7	40	G1/4	0.150
CV2-3	65	24	113	90	16	9	50	G1/4	0.350
CV2-4	65	27	113	90	16	9	50	G1/4	0.380
CV2-5	80	33	128	104	16	9	60	G1/4	0.650
CV2-6	80	38	128	104	16	9	60	G1/4	0.680
CV2-7	100	44	160	130	20	11	80	G3/8	1.150
CV2-8	100	50	160	130	20	11	80	G3/8	1.350



På forespørgsel:

150 °C er til rådighed

WWW.ROYKON.COM

ROYKON A/S
Navervej 8 · 7000 · Fredericia