

PRODUKT DATABLAD

CV3

ROYKON

TURBINE VIBRATOR

i rustfrit stål

Materiale **AISI 316**

Temperatur **150 °C**


Velegnet til ekstremt miljø.

Turbine vibratorer forhindrer materialer i at pakke sammen.
Særlig velegnet til fødevarer- og medicinalindustrien.

VARENR.	VIBRATIONER			VIBRATIONSKRAFT			LUFTFORBRUG		
	TIMER/MIN			L/MIN					
	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa	0.2 MPa	0.4 MPa	0.6 MPa
CV3-3	35850	43000	45900	980	2100	2950	48	75	152
CV3-4	26950	34800	37600	850	1400	2450	48	75	152
CV3-5	25950	30050	39800	1450	2450	3700	125	210	280
CV3-6	16950	21800	24100	1250	2100	3150	125	210	280
CV3-7	16950	19800	23100	2180	4050	5500	188	315	465
CV3-8	11980	15600	17100	2150	3550	5600	188	315	465
CV3-9	12990	14010	16100	3400	5450	7550	335	520	755
CV3-10	7990	10100	13000	3300	5380	7180	335	520	755

Bemærkning: Ovenstående data er taget fra Kistler triaxial dynamometer på kraftig test-plattform.
Når installationens stivhed er dårlig, vil frekvensen og effekten blive lavere.

VARENR.	A	TYKKELSE	C	D	E	F	G	H	VÆGT
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	GEVIND	GEVIND	KG
CV3-3	50	33	86	68	12	7	G1/8	G1/8	0.80
CV3-4	50	33	86	68	12	7	G1/8	G1/8	0.85
CV3-5	65	42	113	90	16	9	G1/4	G1/4	1.35
CV3-6	65	42	113	90	16	9	G1/4	G1/4	1.38
CV3-7	80	56	128	104	16	9	G1/4	G1/4	2.50
CV3-8	80	56	128	104	16	9	G1/4	G1/4	2.53
CV3-9	100	73	160	130	20	11	G3/8	G3/8	5.15
CV3-10	100	73	160	130	20	11	G3/8	G3/8	5.18



WWW.ROYKON.COM

ROYKON A/S
Navervej 8 · 7000 · Fredericia