



# Trykluftslanger

## Spiralslanger PUR - "Flex Boy"

### Spiralslanger PUR - "Flex Boy"

Superfleksible spiralslanger, som tillader knæk uden skade på slangen. Besidder vedholdende fleksibilitet helt ned til -40°C. En oliebestandig slange, hvis kvaliteter er anerkendt inden for alle industrier. Vi anbefaler, at polyuretanslanger ikke anvendes vedvarende i sollys.

### Tekniske specifikationer

Materiale: Polyurethane  
 Arbejdstryk: Max. 10 bar ved +20°C  
 Temp. Område: -40°C til +60°C  
 Overfladehårdhed: Shore D52

### Spiralslanger PUR - "Flex Boy" Serie 530 kobling & Euro nippel

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	1m	10 Bar	1810208-01530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	2m	10 Bar	1810208-02530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	4m	10 Bar	1810208-04530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	6m	10 Bar	1810208-06530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm	8m	10 Bar	1810208-08530
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	2m	10 Bar	1810410-02530
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	4m	10 Bar	1810410-04530
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	6m	10 Bar	1810410-06530
Kobling & nippel	ø6,5 x ø10mm	8m	10 Bar	1810410-08530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	2m	10 Bar	1810512-02530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	4m	10 Bar	1810512-04530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	6m	10 Bar	1810512-06530
Kobling & nippel	ø8 x ø12mm	8m	10 Bar	1810512-08530



1810410-04530

### Klar til brug Slangesæt m/koblinger, Euro nippel & Air Boy blæsepistol

Anslutning	Dim.	Arbejdslængde	Max. Arbejdstryk	Art.Nr.
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	2m	10 Bar	240802-000530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	4m	10 Bar	240804-000530
Kobling & nippel	ø5 x ø8mm & Air Boy Standard	6m	10 Bar	240806-000530